

Diversey™

TASKI® swingo 1650 BMS

Batterij aangedreven schrobzuigmachine

TASKI swingo 1650 BMS biedt u:

- Efficiëntie
- Uitstekende resultaten - perfecte droge vloeren
- Eenvoud en ergonomie
- Gemakkelijk dagelijks onderhoud

Efficiëntie

Een grote tank en een hoog efficiënt IntelliFlow-systeem, dat het waterverbruik tot 40% reduceert, stelt u in staat op één tankvulling 2.500m² vloeroppervlak te reinigen zonder tijdrovende tankbeurten. De combinatie van gering energieverbruik en krachtige accu's maken het mogelijk meer dan vier uur aaneengesloten te werken zonder opnieuw op te laden.

Uitstekende resultaten- perfecte droge vloeren

De flexibele borstelkoppeling stelt de borstels in staat het vloeroppervlak perfect te volgen en zo de ideale vuilreiniging te realiseren. De w-vorm zuigmond levert uitstekende droogresultaten, dit vermindert de kans op ongelukken zoals het uitglijden op een natte vloer. Hierdoor kan de machine op alle momenten van de dag ingezet worden.

Eenvoud en ergonomie

Met uitstekende ergonomische en eenvoudige, intuïtieve bediening wordt de vermoeidheid van de bestuurder en de trainings- of instructiebehoefte tot een minimum beperkt.

Gemakkelijk dagelijks onderhoud

Alle delen die regelmatig reiniging of onderhoud nodig hebben zijn geel gecodeerd en kunnen eenvoudig uitgenomen worden. Onderhoud en reiniging van de machine spreekt dus voor zich. Dit verzekert u van de beste resultaten en een langere levensduur van de machine.



TASKI®



Diversey™

TASKI® swingo 1650 BMS

Technische gegevens

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Theoretisch schoonmaakoppervlak | 2925 m ² /u | Afmetingen (L x B x H) | 154 x 69 x 118 cm |
| Werkbreedte | 65 cm | Transportbreedte (zonder zuigmond) | 70 cm |
| Breedte zuigmond | 95 cm | Borstelsysteem | 2 x 33 cm |
| Schoonwatertank | 85 L | Borsteldruk | 0.32 N/cm ² |
| Vuilwatertank | 85 L | Loopsnelheid | 4.5 km/u |
| Voltage | 24 V | Max. helling | 2.0 % |
| Nominaal verbruik | 1,200 W | Geluidsniveau | 62 dB(A) |
| Accu capaciteit (max.) | 180 Ah/C5 | Spatwaterbeveiliging | IPX 3 |
| Gemiddelde werkduur | > 4 uur | Toelatingen | OC / CE Test Certificaat |
| Gewicht (netto) | 120 kg | | |
| Gewicht gebruiksklaar (incl. water) | 330 kg | | |

Model

| Model | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| TASKI swingo 1650 BMS | 7515883 |

Accessoires / Onderdelen

| Accessoires / Onderdelen | Artikelnummer |
|--|-------------------------------|
| Meeneemschijf 33 cm | 7515515 |
| Schrobborstel; normaal 33 cm | 7515516 |
| Scrobborstel; grint-/sportvloeren 33cm | 7515517 |
| Schrobborstel; intensief 33 cm | 7515518 |
| TASKI contact pad 33 cm | 7516124 |
| TASKI 3M pad 33 cm wit/rood/blauw/bruin/zwart | Raadpleeg de productcatalogus |
| TASKI 3M pad 33 cm paars (diamant pad) | 7516122 |
| Vulslang met universele aansluiting | 8502830 |
| Optionele wielen: Polyurethaan bruin & Polyurethaan groen (super grip) | Op aanvraag |

Eigenschappen

Battery Management System: De geïntegreerde acculader voorkomt dat de accu volledig leeg raakt en controleert het oplaadproces. Resultaat: makkelijk en snel opladen waar u maar wilt en een lange levensduur van de accu.

IntelliFlow: Het IntelliFlow system zorgt voor snelheidsafhankelijke dosering van schoonmaakoplossing. Hierdoor wordt ongeacht de snelheid de juiste hoeveelheid schoonmaakoplossing gebruikt. Het resultaat is 30% tot 50% minder verbruik van water en chemie, verhoogde productiviteit en geen residu meer in bochten.