

Vloerwas Zijdeglans

Metaalgekoppelde polymeeremulsie, satijnglanzend, voor de protectie en het onderhoud van alle waterbestendige oppervlakken, marmoleum, vinyl, linoleum, kurk, enz.

Hoe kunnen we u helpen?

Wij helpen u graag met advies op maat en de beste schoonmaakmiddelen. Neem contact op met onze experts. Zij maken schoonmaken weer **Easy** voor u.

Pluspunten product

- Snelle en duurzame hechting
- Beperkte droogtijd
- Duurzaam, sterk en krasvast
- UV bestendig, geen gele verkleuring of filmvorming
- Vergt weinig onderhoud
- Harde was welke bestand is tegen intensief loopverkeer en hakstrepen

Uw voordeel

- Eenvoudig te onderhouden
- Te gebruiken in combinatie met alle goede vloerstrippers
- Ook inzetbaar voor reparaties, middels de spraymethode, verdunning 1:3
- Stroef
- Bestendig tegen de meest voorkomende dagelijkse vervuiling
- Door de matte glans zijn verstoringen minder merkbaar
- Ideaal voor vinyl

Verpakkingen

Vloerwas Zijdeglans is leverbaar in de volgende verpakkingen:

- 47-2-CAN doos van 2 x 5 liter can

Gebruiksaanwijzing

- Verwijder oude was- en polymeerlagen met vloerstrippen of superstripper. Vloeren zonder waslaag dienen te worden ontvet.
- Grondig spoelen en laten drogen. Bij een oude poreuze vloer verdient het aanbeveling om de ondergrond te neutraliseren.
- Breng een eerste laag dun en gelijkmatig aan met een inwashoes of een schone mop.
- Voor het aanbrengen van een tweede laag moet de eerste laag droog zijn. Te snel opbrengen van een tweede laag beïnvloedt de droging en hechting negatief. De droogtijd varieert, afhankelijk van de luchtvochtigheid, 20- 40 minuten.
- Breng een tweede kruislings en gelijkmatig aan op de eerste laag.
- Afhankelijk van het gewenste resultaat kan men tot 6 lagen opbrengen. Meestal zijn 2 à 3 lagen voldoende.
- Indien het een zeer oude poreuze vloer betreft is het raadzaam een filler in te zetten of een 1:1 verdunning van de Vloerwas Zijdeglans. Deze aan laten drogen en direct na 10 minuten een laag opzetten.
- Voorkom druppelen tijdens uitschenken op de vloer. Dit geeft een nare verstoring.
- Overleg duidelijk met de gebruiker omtrent de belasting en het uit te voeren onderhoud. Dit is essentieel voor de levensduur van de polymeerfilm.



Vloerwas Zijdeglans

Technische gegevens

Fysische, chemische eigenschappen

Omschrijving:	vloeibaar, wit
Viscositeit:	< 5 cP
pH:	ca. 8,3
Dichtheid:	1,02 g/ml
Vlampunt:	> 100°C, onderhoudt niet de verbranding
Oplosbaarheid:	volledig bij 20°C
Houdbaarheid:	1 jaar onder normale omstandigheden

Wettelijk verplichte informatie

Zie de R- en S-zinnen op de M.S.D.S. en het etiket

Producent

Militex BV
Ampèrestraat 3a
1976 BE IJmuiden
Telefoon: 0255-531644
Telefax: 0255-532780
Email: info@militex.nl

Uw adviseur

Dirksen schoonmaakartikelen BV

Telefoon: +31 (0)546 – 54 99 99
Fax: +31 (0)546 – 54 99 98
info@dirksenbv.nl

Postadres

Postbus 191
7640 AD Wierden

Bezoekadres

Bedrijvenpark Twente 151
7602 KE Almelo